

Inbrottslarmanläggning enligt SSF 130.

Kortfattad information om skillnaden mellan larmklasserna 1-3. *)



Syftet med en larmanläggning är att:

avhålla från inbrottsförsök genom att larmanläggningen innebär en ökad upptäcktsrisk för angriparen.

påkalla uppmärksamhet genom en så tidig larmindikering som möjligt vid inbrott eller angrepp mot ett punktövervakat objekt

avbryta inbrottsförsök genom att kraftigt minska den tid en angripare vågar stanna kvar på brottsplatsen.

Varför finns de olika larmklasserna 1,2 och 3. *)

- Försäkringstagarens verksamhet bestämmer om det ställs krav på larm och i så fall i vilken larmklass.
- Larmklasserna är en gemensam kravstandard för försäkringsbolagen.
- Larmklasserna underlättar för kravställare och projektör/installatör att förstå varandra.

Gällande regler i SSF 130 omfattar endast centralansluten, fast installerad, trådbunden inbrottslarmanläggning. *) Vi behandlar inte larmklass 4 i detta informationsblad.

Några begrepp

Lokallarm avskräcker genom exempelvis sirener.

Centrallarm överför larmet till en larmmottagare, normalt till en Larmcentral via telenätet.

Skalskydd. Här övervakas samtliga ingångsvägar som dörrar, fönster och klena väggar.

Försåtskydd. Här larmas viktiga delar / givna gångvägar i försäkringslokalen.

Volymskydd. Förändring inom det skyddade objektet utlöser larm.

Sabotageskydd skyddar larminstallationen inomhus mot sabotage.

Övervakad överföring skyddar larmöverföringen till larmcentralen, typ "Multicom".

Centralapparat. Utrustning för att behandla och vidareända larmsignaler.

Larmdon. Utrustning som ger larm eller uppmärksamhetssignal.

IR detektor (rörelsedetektor) reagerar på förändring i värmestrålning.

Gemensamt för larmklasserna 1-3

- Installerad av certifierad anläggarfirma.
- Certifierat materiel.
- Larmskyddad centralapparat.
- Överföring av larmsignal till larmcentral.
- Fönster över 4 meter behöver inte övervakas.
- Öppningar mindre än 150 x 300 mm behöver inte övervakas.

Larmklass 1

- Larmövervakningen får utföras som enbart försåtskydd.
- Viktiga delar av lokalen / strategiska platser / troliga inbrottsvägar larmskyddas.
- Minst två akustiska larmdon om det inte finns övervakad larmöverföring.
- Utvändig manöverenhet tillåten.

Larmklass 2

(Kursiv stil markerar tillkommande krav utöver Larmklass 1)

- Larmövervakningen *ska utföras som skalskydd kompletterat* med invändigt försåtskydd.
- Viktiga delar av lokalen / strategiska platser larmskyddas.
- Minst två akustiska larmdon om det inte finns övervakad larmöverföring.
- *Invändig manöverenhet.*
- *I vissa fall erfordras punktskydd av speciellt stöldbegärlig egendom.*

Larmklass 3

(Kursiv stil markerar tillkommande krav utöver larmklass 1 och 2).

- *Alla utrymmen större än 4 m² ska larmas.*
- *Övervakad överföring till larmcentralen.*
- *Invändig manöverenhet.*
- *I vissa fall erfordras punktskydd av speciellt stöldbegärlig egendom.*

Larmintyg

(Viktig information som ska finnas med i intyget)

- Anläggningsinnehavare och adress till anläggningen.
- Anläggarfirmans namn och adress.
- Regelverk och klass.
- Avvikelser från reglerna.
- Underskrift av installatör med företagsnamn och certifikatsnummer.